

# ウェルハンディミニストロング

より広汎な施工箇所に対応すべく開発された、小型溶接台車です。



## Overview

実際の現場を徹底的に研究して開発された、お客様目線のすみ肉溶接台車です。

ウェルハンディマルチよりひとまわり小型なボディに35kgの強力マグネットを搭載。立向き、オーバーハングなどの姿勢にも対応できます。

専用設計のローラは、テーパ形状と広い調整幅を持った做い高さ調整機構を採用し、施工適用範囲が大きく広がります。

機体両側面に設けられたリミットスイッチは停止中に操作すると台車が低速で駆動し、溶接開始位置の微調整が可能です。

障害物との干渉などで、駆動系に過負荷が発生した場合には、溶接・走行を停止する「過負荷検知オートストップ機能」により機体・ワークへの損傷を最小限に食い止めます。

## Feature

- オーバーハング姿勢にも対応する35kgマグネット。
- スタートポイント微調整機能(特許出願中)。
- 過負荷検知オートストップ機能。
- 把手一体型上下レバー。
- 専用設計のガイドローラ。

## ウェルハンディミニストロング 主仕様

機種名	ウェルハンディミニストロング
Stock No.	61006945 電源ケーブルなし W1006945 電源ケーブルあり
駆動方式	四輪駆動
牽引力(kg)	16
ギャップ(F.L~本体底板)(mm)	5.5
マグネット上下機構	把手一体型レバー
マグネットタイプ	永久マグネット(35kg)
走行速度(mm/min)	100~800
做い方式	ガイドローラ立板做い
適用姿勢	水平すみ肉、上進すみ肉
本体重量(kg)	8.2
外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	320×260×300
入力電源	単相100~240V 50Hz/60Hz

