

# PⅡ型ポジショナー

優れた安全設計とシンプルな構造で使いやすさを兼ね備えた中型ポジショナーのスタンダードモデルです。

## Overview

KOIKEの「PⅡ型シリーズ」は、使いやすさと安全性を兼ね備えた中型ポジショナーです。

簡易的なテーブル昇降機能により、1台のポジショナーで異なる形状のワークに合わせた作業ポジションをとることができます。

## Feature

- 5段階の高さ調整が可能。  
(高さの調整にはクレーンが必要です。)
- 回転テーブル傾斜範囲は0~135°を確保。
- ワークの自重でテーブルが逆転しない  
「セルフロック機構」のギアボックスを採用。



60PII



120PII

### PⅡ型ポジショナー 主仕様

型式	30PII	60PII	120PII
Stock No.	ARP20100	ARP20300	ARP20500
最大搭載荷重 (kg)	1350	2700	5400
テーブル寸法 (mm)	φ1067	φ1524	
傾斜速度 (rpm)	50Hz:0.44 60Hz:0.52	50Hz:0.56 60Hz:0.67	50Hz:0.58 60Hz:0.69
傾斜トルク (N・m (kgf・m))	6400 (658)	14200 (1455)	30100 (3070)
最大負荷時の許容重心高さ (mm)	300		
テーブル傾斜角度	0~135°		
テーブル回転速度 (rpm)	0.12~1.2	0.10~1.0	0.09~0.9
回転トルク (N・m (kgf・m))	4000 (415)	8100 (831)	16200 (1662)
最大負荷時の許容偏心距離 (mm)	300		
テーブル高さ (mm)	1095~1695 (150ピッチ)	1256~1864 (152ピッチ)	1263~1863 (150ピッチ)
許容溶接電流 (A)	750		
外形寸法 幅×奥行 (mm)	1558×1975	1754×2156	1830×2248
本体重量 (kg)	1400	2300	4300
入力電源	三相200V 50/60Hz		