



IK-70 Model 1000

Máquina Portátil de Corte de Círculos Amplia Gama

Características y Beneficios

- **Máquina de corte círculo oxicorte**
Bisel o círculos de corte recto o agujeros
- **Rotación de colector de gas**
Mangueras sin enredos para facilitar su uso
- **Excelente capacidad de corte**
Diámetro de círculo desde Ø150-Ø1000 mm, espesor de corte hasta 50 mm y biselado 0°-45°
- **Perno centrador**
Máquina con posicionamiento preciso y fácil.

De construcción robusta la **IK-70** está diseñada para círculos de calidad de oxicorte en una amplia gama. Versatilidad operativa, facilidad y económica han sido incluido en esta máquina de precisión. Controles centrales, palanca de embrague conveniente, las operaciones en modo variable, unidad, aunque ligera, rígida son sólo algunas de las características de esta máquina portátil.



Corte círculos de precisión de varios tamaños

Operación fácil, corte versátil

El funcionamiento de la **IK-70** es muy fácil. Ajustar la velocidad con sólo girar el dial en la caja de control. Dirección de corte, paro y interruptor están todos situados en el mando de control. Seleccionar la gama óptima de velocidad de corte desplazando la palanca de embrague 3-posiciones, en la parte frontal de la caja de cambio. Cambio de mayor a menor velocidad sin problemas durante el corte. Cambiar el embrague a la posición de parada y fácilmente ajustar la posición de la antorcha.

El soporte especialmente diseñado permite la estabilidad y la flexibilidad en el campo. La posición vertical se obtiene fácilmente girando el asa en el soporte.

Corte de precisión se puede lograr a partir de 0-45° de inclinación, mediante el ajuste de la articulación del brazo para asegurar la posición de la antorcha.



Corte bisel



Superficie vertical

Accesorios

Accesorios opcional

Accesorio	Stock #	Descripción
Transformador AC230V - 110V	90100	Para modelos 110V



Corte de placa angulada

Modelo y Especificaciones

Especificación

	IK-70 Model 1000
Espesor de corte	15 – 50 mm
Diámetro de corte	Ø 150 - 1000 mm
Velocidad de rotación	0.04 - 1.5 rpm
Ángulo bisel	0 - 45°
Ángulo corte pendiente	0 - 90°
Sujeción máquina	Soporte con contrapeso
Potencia de entrada	AC 110V
Peso (incl. Contrapeso)	55 kg

Modelos

Modelo	Stock #
IK-70 Model 1000 110V	90081

Material incluido

Material incluido
Cuerpo máquina con conjunto antorcha
Soporte máquina
Contrapeso
Boquillas corte (102HC or 106HC, size #0, 1, 2)
Cable de alimentación
Conjunto de herramientas estándar
Manual instrucciones



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

Headquarter:

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Europe B.V.

Germany Branch Office

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01
info.germany@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
France

Tel +33-32730-4343
Fax +33-32730-1250
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - RODANO (MILANO)
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717
Fax +39-02739 - 60 - 447
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE
P.O. Box 122978
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /
+971566453803
Fax +9716-5312805
b.pandey@koike-europe.com
www.koike-europe.com