



CHALUMEAU MANUEL

Chalumeu de coupe à usage intensif

Features and Benefits

- **Caractéristiques et avantages**
- **Système de mélange intégré**
- **Équilibré avec précision**
- **Poignée ronde nervurée**
- **Écrou interne**
- **Vannes de gaz faciles à saisir**

Chaque chalumeau est fabriqué suivant les normes les plus élevées et ensuite testé avec rigueur pour assurer un fonctionnement sûr et de longue durée. Conçus pour être utilisés par des professionnels dans les industries comme la fabrication métallique, les chantiers navals, le sauvetage, la construction et d'autres fins à usage général.





Ergonomique

Chalumeaux manuels équilibrés avec précision et durables

■ Système de mélange intégré

Le système de mélange de la buse à trois sièges assure une grande sécurité et réduit le risque de retour de flamme.

■ Équilibré avec précision

Chaque chalumeau assure une facilité d'utilisation à chaque application.

■ Poignée ronde nervurée

Assure une bonne ventilation et une prise sûre du chalumeau.

■ Ecrou interne

Protège le filetage dans la tête du chalumeau.

■ Vannes de gaz faciles à saisir

Permet aux mains gantées de régler avec rapidité et précision la flamme.

Série SILVER-CUT

■ Chalumeau de coupe manuel léger, compact et bien équilibré

■ Tubes Chromés

■ Configuration triangulaire des tubes



SILVER-CUT K250

Longueur Torche	495 mm
Poids	1,0 kg
Capacité de coupe	Max. 250 mm
Angle du chalumeau	90°
Type de combustible	tout type à pression moyenne

Types	Raccord	N° Stock
SILVER-CUT K250	G3/8 RH-LH	80496
SILVER-CUT K250 9/16	9/16" RH-LH	80495

MK Series

- Habilement réalisée au Japon.
- Chalumeau de coupe manuel à usage intensif robuste.
- Trois tubes en acier inoxydable, garantissent la force et la durabilité tout en maintenant la séparation des gaz pour assurer un mélange sûr dans la buse de coupe.
- Levier de régulation oxygène de coupe avec oxygène de coupe ((excepté MK-36).
- Tête forgée, fiabilité d'utilisation accrue.

MK-150



MK-150

Longueur Torche	466 mm
Poids	0,9 kg
capacité de coupe	Max. 150 mm
Angle du chalumeau	90°
Raccord de torche	G3/8 RH-LH
Type de combustible	tout type à pression moyenne

Types	N°Stock
MK-150	80497

MK-250



MK-250

Longueur Torche	525 mm (standard, tête à 90°)
Poids	1,5 kg
Capacité de coupe	Max. 250 mm
Type de combustible	Tout type à pression moyenne

Types	Angle	Raccord	N°Stock
MK-250-75D	75°	G1/4, G3/8	80503
MK-250-90D	90°	G1/4, G3/8	80504
MK-250-180D	180°	G3/8, G3/8	DA222815

MK-300



MK-300

Longueur Torche	661 mm (standard, tête à 90°)
Poids	1,55 kg
Capacité de coupe	Max. 300 mm
Angle du chalumeau	75° and 90°
Raccord de torche	G1/4RH, G3/8LH
Type de combustible	Tout type à pression moyenne

Types	Angle	N°Stock
MK-300-75D	75°	80507
MK-300-90D	90°	80508

MK-36



MK-36

Longueur Torche	915mm
Poids	1,5 kg
Capacité de coupe	Max. 200 mm
Angle du chalumeau	75° and 90°
Raccord de torche	G3/8 RH-LH
Type de combustible	Tout type à pression moyenne

Types	Angle	N° Stock
MK-36 75D	75°	DA212825
MK-36 90D	90°	-

Accessoires Chalumeau

■ Guide roue double

Stabilité de la coupe. Équipé de deux roues d'un support de tête.

	N°Stock
Guide roue double	80515



■ Barre découpe circulaire avec compas

Fixé au guide roue double, permet une coupe circulaire. Diamètre de coupe réglable jusqu'à Ø 550 mm.

	N°Stock
Barre découpe circulaire avec compas	80516



Bureaux de vente et de service de la zone EMEA

FRANCE

KOIKE France S.A.R.L.
ZAC de la Vallee de L'aunelle
RN Cellules C1 à C4
59144 Wagnies-Le-Grand
T: +33 327304343

Allemagne

KOIKE EUROPE B.V. Germany Branch Office
Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
T: +49 6004916930

ITALIE

KOIKE ITALIA Srl
Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - Rodano (Milano)
T: +39 0295328717

EAU

KOIKE MIDDLE EAST FZE
SAIF Zone Sharjah - UAE
P.O. Box 122978
T: +971 561177615

LES PAYS BAS

KOIKE EUROPE B.V.
Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam

T: +31 (0)75 612 72 27
F: +31 (0)75 612 34 61

info@koike-europe.com
www.koike-europe.com