



PICLE-1-II

Machine manuelle de découpe de tube

Caractéristiques et avantages

- **Machine manuelle de coupe de tube**
Aucune énergie électrique nécessaire pour couper le tube ; idéal pour une utilisation sur le terrain
- **Coupe tube**
Coupes en chanfrein ou coupes droites sur le tuyau en acier
- **Système de chaîne à maillon de verrouillage**
S'adapte rapidement à n'importe quel diamètre de tube
- **Avance extrêmement régulière**
Engrenage à roue avec faible ratio de transmission
- **Angle de chanfrein précis**
Graduation d'angle pour permettre un réglage facile et précis du chanfrein
- **Légère**
Pesant juste 8,5 kg, cette unité est facile à porter, utiliser et entretenir
- **Très faible entretien**

Picle-1-II est une machine de coupe de tube à commande manuelle qui permet de la coupe droite et en chanfrein. Équipée d'une chaîne et d'un système de transmission à engrenage à roue avec faible rapport de transmission, ce qui permet une sensation sans friction.



Alimentation extrêmement régulière

Découpe de tube de qualité sans énergie électrique

La **PICLE-1-II** est la machine pratique et facile à utiliser. La chaîne de transmission est constituée de maillons de verrouillage durables qui peuvent être facilement ajoutés ou retirés pour permettre un changement rapide des diamètres de tube.

Une graduation d'angle assure la précision du réglage du chanfrein. Les vannes de régulation du carburant, du préchauffage et de l'oxygène de coupe sont convenablement positionnées de sorte à faciliter leur usage par l'opérateur.



Accessoires

Accessoires en option

Accessoire	N° de stock	Description
Chaîne d'extension 1 m	31131	Maillons de chaîne 1 m



Chaîne d'extension 1 m



Les maillons de chaîne peuvent être facilement ajustés en fonction de divers diamètres de tube.

Type et spécifications

Spécifications

	PICLE-1-II
Épaisseur de coupe	5 - 50 mm
Vitesse de coupe	Diamètre de coupe
Réglée manuellement	Ø 114 ~ 600 mm
Course vers le haut/bas du chalumeau	50 mm
Course latérale du chalumeau	100 mm
Angle de biseau	0 ~ 45°
Système de transmission	Engrenage à roue et chaîne
Alimentation d'entrée	Pas requis
Dimension	L410 x I210 x H410 mm
Poids	8.5 kg

Types

Modèle	N° de stock
PICLE-1-II	90110

Contenu de la livraison

Contenu de la livraison
Corps de la machine avec ensemble de chalumeaux
Maillon de chaîne (80 pièces de diamètre du tuyau de 600 mm)
Buses de coupe (102HC ou 106HC, taille n°0, 1, 2)
Câble d'alimentation
Ensemble d'outils standard
Manuel d'utilisation



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

Headquarter:

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Europe B.V.

Germany Branch Office

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01
info.germany@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
France

Tel +33-32730-4343
Fax +33-32730-1250
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - RODANO (MILANO)
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717
Fax +39-02739 - 60 - 447
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE
P.O. Box 122978
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /
+971566453803
Fax +9716-5312805
b.pandey@koike-europe.com
www.koike-europe.com